

[HOME](#)[製品情報](#)[コスモ用具](#)[展示会日程](#)[会社概要](#)[HOME](#) > [製品情報](#) > 卓上精密旋盤 L-4000型

製品情報

[コスモ卓上旋盤](#)[卓上フライス盤](#)[卓上平面研削盤](#)[ミニ工作機](#)[コスモランプ](#)[カタログダウンロード](#)

コスモカタログ No.25



## 製品情報



※本仕様は技術改良（色）の為、予告無く変更することがあります。

### 卓上精密旋盤 L-4000型

低価格、高性能な卓上旋盤です。

機械寸法 全長1,240×全幅510×高さ450mm  
重量145kg

### 特長

- 主軸はギア駆動になっている為、動力伝達効率が良く、ロスがありません
- 回転数切替はギア切替でワンタッチ6段変速（220・410・590・960・1750・2500）60Hz
- 主軸はテーパローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます  
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
- ベッドは山型鋳鉄製摺動面研磨の一体構造
- 横自動送り装置標準装備。正逆スイッチ付
- ネジ切りギアセット標準装備
- 4インチスクロールチャック（90φ）・標準装備。オプションで5インチチャック取付可能
- 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
- テーパー削り装置標準装備（80mm）
- モーターは単相100V4P300Wコンデンサー付モーター、標準装備（三菱製全閉モーター）
- チップカバー標準装備
- オイルパン標準装備
- 親ネジ切粉カバー標準装備

### 主な仕様

ベッド上の振り	210mm
縦送り上の振り	125mm
センター間距離	520mm
貫通穴	19mm
主軸穴テーパ	MT3
心押台穴テーパ	MT2

縦送り移動距離	125mm
ベッド幅	115mm
左右移動距離	心間全域
心押台スリーブ移動距離	80mm
ミリネジ	0.25～3mm 17種類
インチネジ	8山～48山 17種類
横自動送り速度	0.04～0.2mm 5種類
刃物台口径（18mm）	12mm 角バイト指定（ハイス13角）
主軸回転速度（6種類） （60Hz）	220・410・590・960・1750・2500

#### 標準付属品

- 4インチ三爪スクロールチャック逆爪付
- スパナ・六角レンチ
- 三菱製 単相100V 300Wコンデンサー付モーター
- オイルパン
- ギアボックスオイル（給油済）チェンジギア
- 固定センター
- 刃物台ボックスレンチ
- 取扱説明書

[HOME](#) | 
 [製品情報](#) | 
 [コスモ用具](#) | 
 [展示会日程](#) | 
 [会社概要](#) | 
 [プライバシーポリシー](#) | 
 [サイトマップ](#) | 
 [お問い合わせ](#)



大阪府吹田市広芝町4番32号大和ビル TEL:06-6337-2901 / FAX:06-6337-2878  
 Copywrite & Copyright © 2010 OSAKA-UMEDAHIGASHI RC