

製品案内



切削加工自動化ライン

難削材加工機

ボール盤/タッピング盤

販売終了製品

PICK UP 商品映像



修理点検

製品に関する修理・点検はこちら

TEL 0563-32-2944



製品に関するお問合せ

ご相談はこちら



※機械のメンテナンス、保守部品のご注文などについての問い合わせ先です。

ボール盤/タッピング盤
手動型 KID-420

卓上タイプ 汎用ボール盤（ドリリング専用）



特長

手動型 ドリリング専用 卓上タイプ

ドリリング：Φ4～19mm (S45C)、Φ4～23mm (FC200)

モータ：200V

テーパ：MT2

Vベルト 4P：A-34、A-26

Vベルト 6P：A-34、A-27

ドリルチャック：附属してありません。

オプション：強力型 テーパーMT3

オプション：コラムアップ200mm

主な仕様

形式	KID-420	
振り	420mm	
ドリリング能力	S45C Φ4～19	
	FC200 Φ4～23	
主軸とテーブルとの最大距離	丸 425mm	
	角 470mm	
主軸とベースとの最大距離	660mm	
主軸の上下動	120mm	
主軸端のテーパ	MT2	
	オプション MT3 (強力型)	
コラムの直径	Φ100mm	
テーブルの大きさ	丸 Φ370mm	
	角 □300mm	
テーブルの上下動	425mm	
主軸回転速度	50Hz 4P	250 / 370 / 620 / 1400 / 1650 / 2500
	50Hz 6P	170 / 250 / 420 / 950 / 1150 / 1750

	60Hz 4P	300 / 450 / 750 / 1700 / 2000 / 3000
	60Hz 6P	200 / 300 / 500 / 1150 / 1400 / 2100
電源	三相200V	
電動機	0.75kW 4P (全開)	
	0.75kW 6P (全開)	
Vベルトの寸法	4P A-34, A-26	
	6P A-34, A-27	
機械の総高さ	1275mm	
機械の質量	130kg	
ベースの大きさ (左右×前後)	340×600mm	

[お問い合わせ](#)[製品一覧に戻る](#)

株式会社キラ・コーポレーション

本社 〒444-0592 愛知県西尾市吉良町富好新田中川並39番地1 TEL : 0563-32-0100 (代) FAX : 0563-32-3241

Copyright © 2011 KIRA CORPORATION CO.,LTD All Right Reserved.

[サイトマップ](#) | [プライバシーポリシー](#) |