

仕 様

		標準形		低速形	
項目		BT23S	BT23R	BT23SL	BT23RL
使用電源		三相交流 50/60Hz共用 200V			
穴あけ能力 (mm)		23		鋼材23, 铸铁25	
ネジ立能力 (mm)		鋼材M4 ~ M16 铸铁M4 ~ M20 ステンレス鋼M4 ~ M14		鋼材M4 ~ M18 铸铁M4 ~ M22 ステンレス鋼M4 ~ M16	
モーター		全閉外扇形三相誘導モーター			
出力		750W (6極)		750W (8極)	
スピンドル回転数 min ⁻¹ {回/分}	50Hz	1600,1050, 850,380,210,130		1500,900,770,290,140, 90	
	60Hz	1920,1260,1020,450,250,160		1800,1100,920,350,170,110	
スピンドル穴あけ	(mm)			125	
送り量	ネジ立て (mm)			120	
スピンドルテーパ		モールステーパ No.2		モールステーパ No.3	
スイング (mm)				430	
スピンドル端面よりテーブル面までの最大距離	(mm)	559	509	559	509
テーブル形状		角テーブル	丸テーブル	角テーブル	丸テーブル
テーブル作業面 (mm)		□300	φ360	□300	φ360
スピンドル端面よりベース面までの最大距離	(mm)			739	
製品の総高さ (mm)				1280	
質量 (kg)		155	160	160	165
コード		4心キャブタイヤケーブル 2m			
ベルトサイズ		A形36(コード番号952092) A形27(コード番号988691) 各2本		3V-375(コード番号964640) 3V-300(コード番号998169) 各2本	