

仕		様			
		標 準 形		強 力 形	
項 目		B 13 S	B 13 R	B 13 S H	B 13 R H
使用電源	単 相	単相交流 50/60Hz共用		100V	
	三 相	三相交流 50/60Hz共用		200V	
穴あけ能力 (mm)		13			
モーター	単 相	防 滴 形 分 相 始 動 単相誘導モーター		防滴形コンデンサ始動 単 相 誘 導 モ ー タ ー	
	三 相	全閉外扇形三相誘導モーター			
出 力		200W		300W	
全負荷電流	単 相	50Hz	5.6A	7.1A	
		60Hz	4.8A	6.4A	
	三 相	50Hz	1.3A	1.6A	
		60Hz	1.1A	1.5A	
スピンドル回転数 min ⁻¹ {回/分}	50Hz	3000, 2000, 1420, 800, 500			
	60Hz	3600, 2400, 1700, 960, 600			
スピンドル送り量 (mm)		80			
スピンドルテーパ		ジャコブステーパ№6			
スイング (mm)		360			
スピンドル端面よりテーブル面までの最大距離 (mm)		446	411	446	411
テーブル形状		角テーブル	丸テーブル	角テーブル	丸テーブル
テーブル作業面 (mm)		□ 250	φ 280	□ 250	φ 280
スピンドル端面よりベース面までの最大距離 (mm)		609			
ベース作業面 (mm)		210×200			
製品の総高さ (mm)		990			
すえ付け寸法		幅190mm		穴径13.5mm	
質 量 (kg)		53	55	53	55
コード	単 相	2心キャブタイヤケーブル2m			
	三 相	3心キャブタイヤケーブル2m			
ベルトサイズ		3 V 425 (コード番号973230)			