

空気タンク

負荷変動の大きな用途や瞬時に大量の空気を使用する場合に最適です。



SAT-36CB-100

■ <SATシリーズ> 空気タンク-仕様

形式	タンク容積 (L)	最高使用圧力 MPa	質量 (kg)
SAT-36CB-100	36	1.0	20
SAT-60C-100	60		30
SAT-120C-140	120	1.4	60
SAT-220C-140	220		95
SAT-400C-140	400		175
SAT-600C-100	600	1.0	217
SAT-1000C-85	1000	0.85	450
SAT-1000C-100		1.0	
SAT-1000C-125		1.25	
SAT-1500C-85	1500	0.85	590
SAT-1500C-100		1.0	
SAT-1500C-125		1.25	
SAT-2000C-85	2000	0.85	740
SAT-2000C-100		1.0	960
SAT-2000C-125		1.25	
SAT-3000C-85	3000	0.85	1010
SAT-3000C-100		1.0	1250
SAT-3000C-125		1.25	
★SAT-1001C-85	1000	0.85	500
★SAT-1501C-85	1500		640
★SAT-2001C-85	2000		790
★SAT-3001C-85	3000		1010

★印の製品は内面エポキシ樹脂塗装です。3000リットル以上の空気タンクにつきましては、別途お問い合わせください。

補助タンク

コンプレッサ用補助タンク。軽量コンパクトで持ち運びに便利。